

CSS 基礎用語		解説	
幅・高さ・背景・罫線関係		余白・レイアウト関係	
<b>width</b>	ボックスの「幅」を指定するためのプロパティ。	<b>float</b>	ボックスを左右に寄せ、テキスト等を回り込ませるプロパティ。
<b>height</b>	ボックスの「高さ」を指定するためのプロパティ。	<b>clear</b>	<b>float</b> による回り込みを解除するプロパティ。
<b>background</b>	背景に関する値を一括で指定するプロパティ。	<b>overflow</b>	ボックスの範囲からはみ出した部分の表示方法を指定するプロパティ。
<b>background-color</b>	背景色を指定するプロパティ。	<b>display</b>	要素の表示形式(ブロック/インライン)を指定するプロパティ。
<b>background-image</b>	背景画像を指定するプロパティ。	<b>top</b>	ボックスの上からの配置位置を指定するプロパティ。
<b>background-</b>	背景画像の位置を指定するプロパティ。	<b>bottom</b>	ボックスの下からの配置位置を指定するプロパティ。
<b>background-repeat</b>	背景画像の繰り返し方法を指定するプロパティ。	<b>left</b>	ボックスの左からの配置位置を指定するプロパティ。
<b>background-</b>	背景画像を、スクロールと一緒に移動させるかどうかを指定するプロパティ	<b>right</b>	ボックスの右からの配置位置を指定するプロパティ。
<b>border</b>	罫線に関する値を一括で指定するプロパティ。	<b>position</b>	ボックスの配置位置の基準を指定するプロパティ。
<b>border-style</b>	罫線の線種を指定するプロパティ。	<b>z-index</b>	ボックスを重ねて表示する際の順序を指定するプロパティ。
<b>border-width</b>	罫線の太さを指定するプロパティ。	<b>visibility</b>	ボックス内部を非表示にするプロパティ。
<b>border-color</b>	罫線の色を指定するプロパティ。	フロント・テキスト・リスト・テーブル関係	
<b>border-top</b>	上辺の罫線に関する値を一括で指定するプロパティ。	<b>margin</b>	外側の余白の値を指定するプロパティ。
<b>border-top-style</b>	上辺の罫線の線種を指定するプロパティ。	<b>margin-top</b>	外側上部の余白の値を指定するプロパティ。
<b>border-top-width</b>	上辺の罫線の太さを指定するプロパティ。	<b>font-variant</b>	スモールキャップを指定するプロパティ。
<b>border-top-color</b>	上辺の罫線の色を指定するプロパティ。	<b>font-weight</b>	フォントの太さを指定するプロパティ。
<b>border-bottom</b>	底辺の罫線に関する値を一括で指定するプロパティ。	<b>font-size</b>	フォントの大きさを指定するプロパティ。
<b>border-bottom-style</b>	底辺の罫線の線種を指定するプロパティ。	<b>font-family</b>	フォントの種類を指定するプロパティ。
<b>border-bottom-</b>	底辺の罫線の太さを指定するプロパティ。	<b>line-height</b>	行の高さを指定するプロパティ。
<b>border-bottom-color</b>	底辺の罫線の色を指定するプロパティ。	<b>text-align</b>	テキストの揃え位置や均等割付を指定するプロパティ。
<b>border-left</b>	左辺の罫線に関する値を一括で指定するプロパティ。	<b>vertical-align</b>	テキストの縦位置を指定するプロパティ。
<b>border-left-style</b>	左辺の罫線の線種を指定するプロパティ。	<b>text-decoration</b>	テキストのライン装飾を指定するプロパティ。
<b>border-left-width</b>	左辺の罫線の太さを指定するプロパティ。	<b>text-indent</b>	テキストのインデント(字下げ)を指定するプロパティ。
<b>border-left-color</b>	左辺の罫線の色を指定するプロパティ。	<b>letter-spacing</b>	文字の間隔を指定するプロパティ
<b>border-right</b>	右辺の罫線に関する値を一括で指定するプロパティ。	<b>white-space</b>	ソース内のスペースや改行の表示方法を指定するプロパティ。
<b>border-right-style</b>	右辺の罫線の線種を指定するプロパティ。	<b>list-style</b>	リストマークに関する値を一括で指定するプロパティ。
<b>border-right-width</b>	右辺の罫線の太さを指定するプロパティ。	<b>list-style-type</b>	リストマークの種類を指定するプロパティ。
<b>border-right-color</b>	右辺の罫線の色を指定するプロパティ。	<b>list-style-image</b>	リストマークに画像を指定するプロパティ。
余白・レイアウト関係		<b>list-style-position</b>	リストの表示・回り込み形式を指定するプロパティ。
<b>margin</b>	外側の余白の値を指定するプロパティ。	<b>table-layout</b>	テーブルの列幅の表示方法を指定するプロパティ。
<b>margin-top</b>	外側上部の余白の値を指定するプロパティ。	<b>caption-side</b>	テーブルの注釈(caption)の表示位置を指定するプロパティ。
<b>margin-bottom</b>	外側下部の余白の値を指定するプロパティ。	<b>border-collapse</b>	セルの罫線の表示方法を指定するプロパティ。
<b>margin-left</b>	外側左部の余白の値を指定するプロパティ。	<b>border-spacing</b>	セルの罫線の間隔を指定するプロパティ。
<b>margin-right</b>	外側右部の余白の値を指定するプロパティ。	<b>cursor</b>	マウスマウスの種類を指定するプロパティ。
<b>padding</b>	内側の余白の値を指定するプロパティ。	プロパティ=属性 カラム=ボックス・箱	
<b>padding-top</b>	内側上部の余白の値を指定するプロパティ。		
<b>padding-bottom</b>	内側下部の余白の値を指定するプロパティ		

<b>padding-left</b>	内側左部の余白の値を指定するプロパティ。
<b>padding-right</b>	内側右部の余白の値を指定するプロパティ。

配置=レイヤー  
絶対パスと相対パス

絶対=http://www \* \* \* \* 相対=./img/\*\*\*